LOGOTIPO	**PROCESO** **GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** FORMATO INVENTARIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	F3.P25.GTH | 21/09/2021 Versión 2 | Página 1 de 1

Sede:		**Fecha de ultima revisón:**	
Fecha de Elaboración:		**Observaciones:**	
Resónsable SST-GA			
Lugar:			

NOMBRE COMÚN	PROCESO EN EL QUE SE UTILIZA	USO	COMPONENTES QUÍMICOS	PROVEEDOR		ESTADO FISICO	FICHA DE SEGURIDAD		PICTOGRAMA DE PELIGRO SGA	PALABRA DE ADVERTENCIA	RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO- Incompatibilidades	EPP RECOMENDADOS PARA SU USO	RIESGOS PARA LA SALUD	CLASIFICACION TOXILOGICA
				NOMBRE	TELEFONO		SI	NO						
Ácido nitrico 65% p.a.	Laboratorios de quimica	Análisis químico, Producción química	Ácido nítrico	MERCK S.A.	57 3 425-4747	LIQUIDO	X			PELIGRO	No usar recipientes metálicos o metales ligeros. Bien cerrado. No almacenar cerca de materiales combustibles. Mantenerlo encerrado en una zona unicamente accesible por las personas autorizadas o calificadas. Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.	*Gafas de seguridad *Ropa de protección resistente a los ácidos *Tipo de Filtro recomendado: Filtro E-(P3)	Síntomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, así como peligro de perforación del esófago y del estómago. Estimación de la toxicidad aguda Inhalación - 4 h - 3,85 mg/l. Lesiones o irritación ocular graves Mezcla provoca lesiones oculares graves. ¡Riesgo de ceguera!	Toxicidad aguda
Ácido clorhídrico	Laboratorios de quimica	Análisis químico	Naturaleza química	MERCK S.A.	4254747	LIQUIDO	X			ATENCION	Exigencias técnicas para almacenes y recipientes No usar recipientes metálicos. Condiciones de almacenamiento Bien cerrado. Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto	*Protección de los ojos / la cara *Gafas de seguridad *Protección de las manos *Ropa protectora contra ácidos *Protección respiratoria necesaria en presencia de vapores/aerosoles.	Síntomas: Irritaciones de las mucosas en la boca, garganta, esófago y tracto estomagointestinal. Síntomas: irritación de las mucosas, Tos, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles:, perjudica las vias respiratorias, Mezcla provoca irritación ocular grave, Mezcla provoca irritación cutánea. Mezcla puede irritar las vías respiratorias. Órganos diana: Sistema respiratorio	Toxicidad oral aguda - Toxicidad aguda por inhalación - Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
Etanol absoluto EMPLURA®	Servicios generales	Producción química, Producto químico para síntesis	Etanol	MERCK S.A.	57 3 425-4747	LIQUIDO	X			PELIGRO	Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.	*Gafas de seguridad *Vestimenta protectora antiestática retardante de la flama. *Protección respiratoria Tipo de Filtro recomendado:Filtro A		Toxicidad aguda
LACA CATALIZADA SEMIMATE INCOLORO	Mantenimiento	Usos pertinentes: Recubrimientos para madera. Uso exclusivo usuario industrial.	2-Metilpropan-1-ol -Xileno -m-xileno -Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo -p-xileno -o-xileno -Etilbenceno -Formaldehído -N-metil-2-pirrolidona	Pintuco	57 4 569 81 00	LIQUIDO	X			PELIGRO	Medidas técnicas de almacenamientoB.-emperatura mínima:5 ºC *Temperatura máxima:30 ºC *Tiempo máximo:18 meses Condiciones generales de almacenamiento.Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.	Máscara con filtropara gases y vapores *Guantes de protección química *Gafas de seguridad *Calzado de seguridad contra riesgo químico, con propiedades antiestáticas y resistencia al calor	La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores. Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.-Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto. Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.-Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto. Provoca irritación de las vías respiratorias, normalmente reversible y suele estar limitada a las vías respiratorias superiores.	Corrosividad/Irritabilidad
HIPOCLORITO DE SODIO, SOLUCIÓN	Servicios generales / Mantenimiento	USO INDUSTRIAL USO PROFESIONAL	Hipoclorito de sodio, solución con 12-15 % de Cl activo	ALTAIR CHIMICA S.p.a.	39-0588-9811	LIQUIDO	X			PELIGRO	Consérvese en ambientes siempre bien aireados.Mantener alejado de comidas, bebidas y piensos. Materias incompatibles:Manténgase alejado de los ácidos.Indicaciones para los locales:Frescos y adecuadamente aireados.	*Gafas con protección lateral. *Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo de algodón,caucho, PVC o viton. *Utilizar guantes de protección que garanticen una protección total. *Dispositivo de filtrado de los gases (DIN EN 141).	Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo su espesor. En caso de inhalación prolongada el productos es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores. Principalmente el contacto con la piel destruyen los tejidos en todo su espesor, provocando quemaduras.	Toxicidad acuática aguda
ACETILENO DISUELTO COMPRIMIDO	Laboratorios de quimica	USO INDUSTRIAL USO PROFESIONAL	Alquino (Etino, Vinileno, Acetileno)	Gases Industriales de Colombia S.A, Cryogas.	514-50-00	GASEOSO	X			PELIGRO	*Se deben almacenar los envases llenos de tal manera que los más antiguos sean usados en primer lugar. * Los envases deben ser almacenados en un lugar especialmente construido y bien ventilado, preferiblemente al aire libre, techada y delimitada para impedir el paso de personal no autorizado. * Mantener alejado de materiales combustibles y oxidantes. Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado. * Los envases no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión. * Los envases deben ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída. * Los envases almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a sus posibles fugas.	Usar siempre el equipo de protección personal adecuado para uso, manejo y/o emergencia.	Puede causar efectos anestésicos. A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia. La asfixia puede causar la inconsciencia tan inadvertida y rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.	Toxicidad aguda
Ácido sulfúrico	Laboratorios de quimica	Análisis químico, Producción química	Ácido sulfúrico 95-97%	Merck S.A.	4254770 Ext. 5301	LIQUIDO	X			PELIGRO	Exigencias técnicas para almacenes y recipientes No usar recipientes metálicos. Condiciones de almacenamiento Bien cerrado. Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto.	*Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro *Protección de las manos Sumerción: Material del guante: Vitón ®, Salpicaduras: Material del guante: goma butílica *Ropa protectora contra ácidos *Protección respiratoria necesaria en presencia de vapores/aerosoles. Tipo de Filtro recomendado: Filtro B-(P2)	Síntomas: Tos, irritación de las mucosas, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles:, perjudica las vias respiratorias . Irritación de la piel: Provoca quemaduras graves. Irritación ocular: Provoca lesiones oculares graves. ¡Riesgo de ceguera!	Toxicidad aguda
Argón	Laboratorios de quimica	Industrial en general	Argón	INDURA S.A.	(56-22) 5303000	GASEOSO	X			PELIGRO	* El argón se almacena de forma segura dentro de cilindros, el gas se encuentra sometido a presión. * El argón no presenta en condiciones normales incompatibilidades, eventualmente un aumento de la temperatura exterior puede aumentar la presión interna del cilindro. * No permitir que la temperatura de almacenamiento alcance los 50ºC (122 °F). Prohibido fumar en las zonas de almacenamiento o durante la manipulación de productos o los envases. Colocar señales "Se prohíbe fumar y usar el fuego abierto" en las áreas de almacenamiento.	*Protección respiratoria: Para casos de actuación frente a emergencias, se recomienda utilizar equipo de respiración autónomo. *Protección de manos: Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases. *Protección de Ojos: Se aconseja el uso de gafas de seguridad durante la manipulación de cilindros. *Protección de la piel y el cuerpo: Durante el manejo de cilindros se recomienda la utilización de zapatos con protección en el metatarso	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
Oxido Nitroso	Laboratorios de quimica	Uso Industrial, uso medicinal	Oxido Nitroso	PRAXAIR MEXICO	01-800-0772-9247	GASEOSO	X			PELIGRO	Almacene unicamente donde la temperatura no exceda los 52°C (125°F). Coloque señalamientos de "NO FUMAR", nodeben existir fuentes de ignicion. Separe los materiales y protejalos contra fuego potencial. Almacene de forma separada los cilindros llenos y vacios.	*Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases. *Usar gafas de seguridad. * Usar respiracion respiratoria. * Guantes aislantes. *Conseiderar el uso de prendas de seguridad resistentes a las llamas.	Puede provocar somnolensia o vertigo	Toxicidad Sistemica
DIESEL - ACPM	Mantenimiento	Combustible automotor, combustible para locomotoras, generadores de electricidad, combustible para motores	Mezcla compuesta de hidrocarburos parafínicos, ciclo parafínicos, aromáticos oleofínicos, Contiene aceites de cracking catalítico	PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.	01 8000 919088 - 3598084	LIQUIDO	X			ATENCION	Almacenar en lugar fresco, ventilado, lejos de fuentes de ignición y a presión atmosférica. - A evitar: Calor, llamas y materiales incompatibles. Materiales incompatibles: Halógenos, ácidos fuertes, álcalis y agentes oxidantes.	*Usar guantes; impermeables (PVC, polietileno o neopreno) para el contacto directo con el producto. *Usar gafas de seguridad herméticas para proteger contra la salpicadura de líquidos. * Traje de trabajo de algodón, y si es necesario delantal impermeable (PVC, polietileno o neopreno). * Higienizar ropas y zapatos después de su uso.	* La inhalación de niebla o vapores formados por el calentamiento del producto puede causar molestias en la nariz y garganta. Rinitis y tos pueden presentarse en condiciones específicas de trabajo. - * En caso de contacto breve u ocasional es improbable que cause daño permanente a la piel; sin embargo, puede causar irritaciones leves *En caso de contacto ocular accidental es improbable que produzca daño permanente; sin embargo, puede causar irritaciones.	Toxicidad aguda
Cemento Mezclado	Mantenimiento	El cemento se usa como aglutinante en hormigones y morteros que son ampliamente utilizados en la construcción.	*Cemento Portland *Ceniza Volátil *Cemento de Escoria *Caliza *Oxido de Calcio *Dihidrato de Sulfato de Calcio *Óxido de Magnesio *Cuarzo *Sílice. Humo.	Argos Cement	(678)368-4300	SOLIDO	X			PELIGRO	*Mantenga el envase bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Evite el contacto con el agua y la humedad. Manténgalo lejos de, comidas, bebidas y alimentos. Manténgalo fuera del alcance de los niños.	* Use anteojos de seguridad con protectores laterales y gafas de seguridad *Use guantes resistentes a productos químicos, calzado y ropa de protección adecuada para el riesgo de la exposición. * Use un respirador con filtro de polvo	*Provoca lesiones oculares graves. Puede causar irritación respiratoria. Provoca quemaduras graves. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Ingestión: Puede causar quemaduras en la boca, la garganta y el estómago. Puede causar nausea, dolor de estómago y vomito.	
CREOLINA	Mantenimiento / Servicios generales	Desinfectante.	Fenol al 3.00%	AGROMUNDO, S.A. DE C.V.	53 22 14 70	LIQUIDO	X			PELIGRO / ATENCION	"Almacenar los contenedores de sustancias químicas peligrosas o mezclas cerrados alejados de las altas temperaturas o de las fuentes de luz".	* usar caretas de protección y gafas de seguridad. * Manipular el producto con guantes. * usar un respirador que cubra la cara tipo N100	Irritación cutánea: Irritante moderado. Lesión ocular grave / irritación ocular. Sensibilización respiratoria o cutánea.	Toxicidad aguda
WD - 40 MULTI-USE PRODUCT - [AEROSOL]	Mantenimiento	Proteccion acticorrosiva, lubricante.	Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos	WD-40 Company Limited.	1908555400	LIQUIDO	X			PELIGRO	* Conserve alejado de las personas no autorizadas. * No almacenar el producto en pasillos y escaleras. * Tener en cuenta reglamentos especiales por aerosoles. * Prestar atencion a las condiciones especiales por aerosoles. * Prestar atencion a las condicones especiales del alamacenamiento. * Protegerlo de los rayos solares y de temperaturas que sobrepasen los 50°C * Mantengase en lugar seco.	* Gafas de proteccion ajustado con protecciones laterales. *Guantes de proteccion de nitrilo. * Proteccion respiratoria.	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
UNIRAPID PEGAMENTO INDUSTRIAL	Mantenimiento	Aplicaciones de consumidor, Adhesivo.	* Almidón. * Tolueno * Acetato de vinilo	Comercial Mexicana de Pinturas S.A.	01 (55)1669-1400	LIQUIDO	X			ATENCION	No almacenar por debajo de la siguiente temperatura: 5°C (41°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. No almacenar en contenedores sin etiquetar	* Gafas de seguridad con protección lateral * Guantes impermeables y resistentes * calzado apropiado * Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire.	Signos/síntomas de sobreexposición: *Contacto con los ojos; dolor o irritación lagrimeo enrojecimiento. * Inhalación; reducción de peso fetal incremento de muertes fetales malformaciones esqueléticas. *Contacto con la piel; irritación, enrojecimiento, sequedad, agrietamiento, reducción de peso fetal incremento de muertes fetales, malformaciones esqueléticas. * Ingestión; reducción de peso fetal incremento de muertes fetales malformaciones esqueléticas.	Toxicidad aguda
Esmalte ALTA TEMPERATURA Negro y Aluminio	Mantenimiento	Pintura	*Aguarrás mineral *Xileno *Solvente aromático	AkzoNobel Argentina S.A.	3327-447-777	LIQUIDO	X			PELIGRO	Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a temperaturas entre 5 y 30oC, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar lejos de fuentes de calor, luz solar directa, agua y sustancias incompatibles (ver Sección 10). Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Almacenar en un envase herméticamente cerrado. Conservar el producto en el envase original. Una vez abiertos los envases, volver a cerrar herméticamente y colocarlos en posición vertical para evitar derrames.	*Usar ropas antiestáticas de fibras naturales *Usar calzado antiestático *Usar gafas protectoras *Usar guantes de nitrilo.	*Inhalación: Puede provocar depresión del sistema nervioso central. Los principales síntomas son somnolencia y vértigo. *Contacto con la piel y ojos: Provoca una leve irritación cutánea de acuerdo con la información disponible de los componentes de esta pintura. Los principales síntomas son enrojecimiento e inflamación. *Ingestión: Puede provocar depresión del sistema nervioso central. Los principales síntomas son somnolencia y vértigo	Toxicidad aguda
Storm - Raticida	Mantenimiento	Rodenticida, Biocida	* Flocoumafen * Harina de trigo * ceras de parafina y ceras hidrocarbonadas *Producto biocida, Rodenticida, Cebo	BASF Argentina S.A.	11 4317-9600	SOLIDO	X			ATENCION	Proteger de temperaturas superiores a: 30 °C Se pueden modificar las propiedades del producto, si la sustancia/el producto se almacena durante un período prolongado de tiempo a temperaturas superiores a las indicadas. Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Conservar alejado del calor. Proteger de la humedad. Proteger de la irradiación solar directa. Productos y materiales incompatibles: Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales Sensible a los olores: separar de los productos que desprenden olores.	* Protección adecuada para las vías respiratorias * Se requiere el uso de guantes de protección * Necesaria en caso de riesgo de contacto con los ojos., gafas protectoras con protección lateral * Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos	Una incorrecta utilización puede ser perjudicial para la salud. * Indicaciones para: Flocoumafen Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente: La exposición repetida a pequeñas cantidades puede afectar a ciertos órganos. Perjudica el sistema de coagulación.	Toxicidad en caso de administración repetida
Silicona Universal	Mantenimiento	Masilla tapaporos	*aminopropiltrietoxisilano *aminopropil(metil)silsesquioxanos, con grupo terminal etoxi *[(trietoxisilil)metil]morfolina * metanol.	SOUDAL N.V.	32 14 42 42 31	SOLIDO	X			ATENCION	Conservar en un lugar fresco. Conservar en un lugar seco. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Cumple las normas aplicables. Tiempo de almacenamiento máx.: 1 año(s). Conservar el producto alejado de: Fuentes de calor, ácidos (fuertes), bases (fuertes), agua/humedad.	Protección respiratoria: Máscara antigás con filtro A si conc. en el aire b) Protección de las manos: Guantes. - selección del material (buena resistencia) Caucho al butilo. c) Protección de los ojos: Pantalla facial. d) Protección de la piel: Ropa de seguridad.	Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.	Corrosividad/Irritabilidad
Sika Vinilo T-1 – Sika Vinilo T-2	Mantenimiento	Pintura blanca, especial para placas de sistemas livianos en interiores.	No hay ningún ingrediente adicional	Sika Colombia S.A.S.	878 – 6333	LIQUIDO	X		N/A	No es una sustancia o mezcla peligrosa.	Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.	*Se debe usar un equipo protector ocular *se deben usar guantes químicoresistentes e impenetrables * seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados *Se deben elegir el calzado adecuado.	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
Yeso Industrial	Mantenimiento	Uso en interiores	Yeso (sulfato de calcio, hemihidrato	USG Mexico S.A de C.V	52616300	SOLIDO	X		N/A	No es una sustancia o mezcla peligrosa.	Conservese en un lugar fresco, seco y ventilado. Conservese alejado de materiales incompatibles. Evitar el contacto de acidos, agua y la humedad.	*Usar gafas de proteccion adecuada *Se recomienda la ropa de trabajo (camisas de manga larga y pantalones largos). *Use un respirador de presion positiva de aire.	*Inhalacion; El polvo en el aire puede irritar la garganta y las vias respiratorias superiores provocando tos. *Contacto ocular; El contacto directo con material particulado puede causar irrtitacion temporal. *Ingestion; La ingestion puede provocar irritacion y molestias estomacales. *Sintomas; El polvo puede irritar los ojos y las mucosas de la nariz, garganta y vias respiratorias superiores causando estornudos y/o tos.	Sin datos disponibles.
Glade® Abrazos de Vainilla™ Spray	Servicios Generales	Ambientador	Isobutano, Propano	S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street	1-800-558-5252	AEROSOL	X			ATENCION	Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado	No se requieren cuidados especiales	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
CERA POLIMERICA	Servicios Generales	Es especial para proporcionar brillo y protección a los pisos de caucho, vinilo, baldosa. Utilice también sobre tableta, mármoles no pulidos, cerámicas no vitrificadas, granito y madera lacada.	Polímeros, Copolímeros, Agentes coalescente, Aroma, Preservante	LABORATORIOS INDUSTRIALES LPS S.A.S.	3473913	LIQUIDO	X		N/A	NO PELIGROSO	*Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos. *Proteger los empaques del daño físico y manténgalos bien cerrados.	Protección Cutánea: Se sugiere utilizar guantes	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
Ariel detergente en polvo para la ropa	Servicios Generales	Productos de lavado y limpieza	Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Sodium Silicate, C12-14 Pareth-7, Citric Acid.	Procter & Gamble España, S.A.	91.722.22.12	SOLIDO	X			ATENCION	Guardar en el recipiente original. Lugar de almacenamiento : Conservar en un lugar fresco. Conservar en un lugar seco. Proteger del calor	Úsese protección para los ojos/la cara.	Lesiones o irritación ocular graves : Provoca irritación ocular grave.	Irritaciones
LAVAPLATOS LÍQUIDO	Servicios Generales	Arranca grasa.	Ácido sulfonico, Hidróxido de sodio, Lauril éter, Oxido de amina, Cloruro de sodio, Nonil fenol, Preservante, Aroma, Colorante	LABORATORIOS INDUSTRIALES LPS	3473913	LIQUIDO	X		N/A	NO PELIGROSO	Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos. □ Proteger los empaques del daño físico y manténgalos bien cerrados. □ Las operaciones de carga y descarga deben hacerse con la debida protección personal.	Usar guantes	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
LIMPIA VIDRIOS CRISTAL & AL	Servicios Generales	Usos del consumidor Limpiador Multipropósito	Dipropilenglicol monometil eter	Reckitt Benckiser Colombia S.A.	57 2 6836100	LIQUIDO	X		N/A	Sin palabra de advertencia	Almacenar de acuerdo con la normativa local. Almacenar en el envase original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles (ver Sección 10) y alimentos y bebidas. Almacene cerrado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Los contenedores que se han abierto deben sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en contenedores sin etiqueta. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.	*Se deben usar gafas de seguridad *Los guantes resistentes a productos químicos *El equipo de protección personal para el cuerpo debe ser seleccionado en base a la tarea *El calzado adecuado y las medidas adicionales de protección de la piel deben seleccionarse en base a la tarea *Seleccione un respirador que cumpla con la norma o certificación apropiada. *	No hay datos disponibles.	Sin datos disponibles.
S-VARSOL	Servicios Generales	Mezcla base solvente de hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo, químicamente estable y no corrosivo.	Destilados alifáticos	Clean Shester de Colombia Ltda	1 6104497	LIQUIDO	X			PELIGRO	lugares ventilados, frescos y secos. Los recipientes deben estar alejados del calor. Deben estar herméticamente cerrados. No almacenar cerca a fuentes eléctricas. No almacenar junto a materiales oxidantes. Siempre mantener los contenedores identificados	Gafas para químicos, Guantes para químicos Botas de caucho, Overol, Mascarilla de respiración	Ingestión, inhalación, contacto con piel y ojos.	NOCIVO
ALCOHOL INDUSTRIAL	Servicios Generales													